



Putoamissuojaimen kiinnityspiste PLGW-PSA

Tuotetiedot



Yleistä: pewag PLGW-PSA ankkurointipiste on tarkoitettu putoamissuojainten kiinnityspisteeksi. Perusmalli kiinnitetään kuusiokoloavaimella. Lukittavassa mallissa on patentoitu kiinnityssysteemi ja se voidaan kiinnittää ja irrottaa ilman työkaluja.

Materiaali: Lämpökäsittely teräs luokka 10.

Merkintä: Standardin mukaan, sallittu henkilömäärä, standardit, yksittäinen sarjanumero, valmistaja, valmistusvuosi, tuotetunnus

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi.

Standardi: EN 795, CEN/TS/16415

Tuotekoodi	Koodi	Max. henkilömäärä	Malli	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	M mm	n mm	Paino kg
19.0960928	PLGW PSA M12	1	Supreme	30	55	12	32	63	55	160	20	0,31
19.0961066	PLGW PSA M12	1	Basic	30	55	12	32	63	55	160	20	0,31
19.0960929	PLGW PSA M16	2	Supreme	35	64	14	36	70	62	160	25	0,48
19.0961067	PLGW PSA M16	2	Basic	35	64	14	36	70	62	160	25	0,48
19.0960927	PLGW PSA M20	2	Supreme	40	69	16	41	70	66	160	30	0,63
19.0961069	PLGW PSA M20	2	Basic	40	69	16	41	78	66	160	30	0,63

Mittakuva

