



## Päällysteraksi - musta POWERTEX

### Tuotekuvaus

#### POWERTEX

**Rakenne:** Sisällä kuorman kantava lanka, päällinen mustaa suojakangasta.

**Venymä työkuormalla:** 2-3%.

**Pituustoleranssi:** Nimellispituus (EWL)  $\pm 2\%$ .

**Materiaali:** Polyesteri. Kestää useimmat hapot, mutta ei vahvoja alkaleja.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, Sininen etiketti, johon on merkitty valmistaja, työkuorma ja pituus. Käyttöohjeet päällysteraksin toisessa etiketissä.

**Lämpötila-alue:**  $-40^{\circ}$  -  $+100^{\circ}\text{C}$ .

**Standardi:** EN 1492-2

**Varmuuskerroin:** 7:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) m	WLL Suora veto	Kiristävä nosto t	WLL U-nosto $0^{\circ}$ t	WLL U-nosto $0-45^{\circ}$ t	WLL U-nosto $45^{\circ}-60^{\circ}$ t	Työkuorma $0^{\circ}-45^{\circ}$ t	Väri
340100110100160	PRS-011.B	1,1	1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	1,5	Musta
340100210100160	PRS-021.B	2,1	1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	2,9	Musta
340100310100160	PRS-031.B	3,1	1	3,1	2,5	6,2	4,3	3,1	4,3	Musta

Mittakuva

