



## Sakkeli, 831 Powertex

### Tuotiedot

**POWERTEX**



**Yleistä:** Sakkeli PBSP on korkealaatuinen sakkeli, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaativiin ympäristöihin. Se toimitetaan kierretapilla nopeaa ja helppoa avaamista varten

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL.

**Lämpötila-alue:** -20°C - +200°C.

**Pintakäsittely:** Kuumasinkitty.

**Standardi:** EN 13889

**Varmuuskerroin:** 6:1

**Luokka:** 6

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nimelliskoko tuuma	Tappi Ø d1	a* mm	c* mm	d mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Paino kg
11.31PBSP00033	1331	0,33	3/16	6,3	10	22,6	5	14,5	15,5	29	0,026
11.31PBSP00050	1332	0,5	1/4	8	13	29	6,5	17,5	20	38	0,048
11.31PBSP00075	1333	0,75	5/16	9,5	13,5	31	8	21	21,5	42,5	0,082
11.31PBSP00100	1334	1	3/8	11,2	17	36,5	10	25	26,2	51,5	0,15
11.31PBSP00150	1335	1,5	7/16	12,7	18,5	42,9	11,3	27	29,5	58	0,2
11.31PBSP00200	1336	2	1/2	15,8	20,6	47,75	12,7	30,5	33,3	67	0,3
11.31PBSP00325	1337	3,25	5/8	18,6	27	60	16	40	43	85	0,65
11.31PBSP00475	1338	4,75	3/4	22	32	71,5	19	48	51	98,5	1,01
11.31PBSP00650	1339	6,5	7/8	25	37	84,5	22	54	58	114	1,5
11.31PBSP00850	1340	8,5	1	28	43,5	96,25	26,5	60	68,5	129,5	2,25
11.31PBSP00950	1341	9,5	1-1/8	32	48	109	29	68	75	144	3,25
11.31PBSP01200	1342	12	1-1/4	35	53	120,5	32	76	84	157	4,45
11.31PBSP01350	1343	13,5	1-3/8	38	59	134	35	84	94	171	5,95
11.31PBSP01700	1344	17	1-1/2	42	62	148,5	38	92	99	186	7,72
11.31PBSP02500	1345	25	1-3/4	50	75	178	45	106	128	227	12,64
11.31PBSP03500	1346	35	2	55	84	197,5	52	122	148	253	18,72
11.31PBSP05500	1347	55	2-1/2	70	107	269,5	66	145	186	318	37
11.31PBSP08500	-	85	3	80	130	325	76	165	205	382	58

# Mittakuva

