CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sakkeli, pussisokalla PBSB Powertex

Tuotekuvaus



POWERTEX

PBSB-sakkeli on erityisen korkealaatuinen sakkeli, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaativissa ympäristöissä.

Se toimitetaan kuusikulmaisen pään turvapultin, mutterin ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun sokan kanssa.

Sakkeli täyttää standardin EN 13889 ja vastaa Yhdysvaltain liittovaltion spesifikaation RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade A suorituskykyvaatimuksia.

Ominaisuudet:

- Turvallinen – Kaikki POWERTEX-sakkelit valmistetaan ja testataan EN 13889 -standardin mukaisesti
- Kaikki rungot ja pultit on merkitty eränumerolla jäljitettävyyden takaamiseksi
- Suuremmissa ko'oissa on nuolia, jotka osoittavat 45 astetta pystysuoraan nähden
- Korotettu alusta yksilöllistä ja helppoa tunnistamista varten (3,25 t ja suuremmat)
- Osat on valmistettu seosteräksestä, joka on karkaistu ja nuorrutettu
- Kaikki osat, mukaan lukien pultit ja mutterit, on kuumasinkitty pitkän käyttöiän takaamiseksi
- Korkealaatuinen kuumasinkitysprosessi antaa eksklusiivisen mattaharmaan pinnan
- Turvapultit ja mutterit on lisäksi maalattu sinisiksi ja punaisiksi, jotta ne voidaan helposti ja nopeasti tunnistaa alkuperäisiksi
- POWERTEX-osiksi Sokat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Monikieliset käyttöohjeet

... *Read more*

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs. Lämpökäsittely kielletty.
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL.
Lämpötila-alue: -40°C - +200°C.
Pintakäsittely: Kaikki osat kuumasinkitty + pultin pää ja mutteri lisäksi jauhemaalattu
Standardi: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26


Varmuuskerroin: 6:1
Luokka: 6

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sakkeli, pussisokalla PBSB Powertex

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	Koko tuumaa	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Paino kg
420100050860	0,5	29	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	42,5	0,05
420100080860	0,75	31	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	47	0,1
420100100860	1	37	3/8	17	37	10	11,2	25	26,2	56,5	0,15
420100150860	1,5	43	7/16	18,5	43	11,3	12,7	27	29,5	63,5	0,22
420100200860	2	48	1/2	20,6	48	12,7	15,8	30,5	33,3	75,5	0,36
420100330860	3,25	60	5/8	27	60	16	18,8	40	43	92	0,76
420100480860	4,75	72	3/4	32	72	19	22	48	51	106	1,2
420100650860	6,5	85	7/8	37	85	22	25	54	58	120	1,8
420100850860	8,5	96	1	43,5	96	26,5	28	60	68,5	135	2,6
420100950860	9,5	109	1-1/8	48	109	29	32	68	75	143	3,8
420101200860	12	121	1-1/4	53	121	32	35	76	84	164	5,3
420101350860	13,5	134	1-3/8	59	134	35	38	84	94	182	7,2
420101700860	17	149	1-1/2	62	149	38	42	92	99	195	9,4
420102500860	25	178	1-3/4	75	178	45	50	106	128	224	15
420103500860	35	197	2	84	197	52	56	122	148	248	24
420105500860	55	270	2-1/2	107	270	66	70	145	186	302	45
420108500860	85	325	3	130	325	76	80	165	205	395	70

© November 2026 - All Rights Reserved