

Umpirunkoinen vanttiruuvi POWERTEX

Tuotekuvaus

POWERTEX

Rakenne: Haarukka-haarukka. Sisältää lukitusmutterit.

Koekuorma: 2 x WLL

[... Read more](#)



Materiaali: Rakenneteräs.

Merkintä: CE-merkintä, WLL .

Pintakäsittely: Kuumasinkitty.


Huomautus: Erikoistilauksesta vanttiruuvit voidaan varustaa kiertoliikkeen rajoittimella (LD-varmistus).

Varoitus: *M6 ja *M8 ei nostoon. Vanttiruuvien pituutta ei saa säätää kuormitettuna.

Varmuuskerroin: 5:1

Umpirunkoinen vanttiruuvi POWERTEX

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	A mm	B mm	C mm	E mm	G mm	h mm	Ø d mm mm	Ø D mm	L1 mm	L min. mm	L max. mm	Paino kg
422100020160	0,2	M6*	19	7	16	100	12	6,5	M5	14,5	54	180	255	0,13
422100030160	0,32	M8*	23	9	22	108	14	8,5	M6	17,2	59	210	285	0,25
422100050160	0,5	M10**	20	10	16	150	18	7	M8	17,2	79	225	335	0,3
422100070160	0,7	M12**	25	13	25	195	24	8	M10	21,3	106	315	470	0,65
422100120160	1,2	M16**	34	18	38	230	31	8	M12	27	122	380	565	1,25
422100150160	1,5	M20**	36	20	42	270	39	12	M16	34	145	450	660	2,2
422100220160	2,2	M22	44	25	50	295	46	12	M20	34	160	500	720	3,3
422100320160	3,2	M24	51	28	54	325	52	12	M22	42	175	555	800	4,6
422100480160	4,8	M33	62	38	71,5	370	60	12	M27	50	220	700	970	8,5
422100600160	6	M39	79	45	83,5	400	75	16	M33	60,3	230	780	1 060	15
422100850160	8,5	M45	94	50	86	400	85	16	M39	76	235	800	1 050	21
422101100160	11	M52	98	58	97,5	400	92	16	M45	76	240	825	1 050	24