




Haarukkapääte OSS

Tuotetiedot



Rakenne: Taottu haarukkapääte, liitetään teräsköyteen valuliitoksella.

Toimitetaan täydellisenä, pultilla ja saksisokalla varustettuna.

Pintakäsittely: Sinkitty.

Huomautus: Väliin jäävälle köyden halkaisijalle valitaan lähinnä seuraava suurempi päätekoko.

VAROITUS! Tarkista haarukkapäätteen ja käytössä olevan köyden vähimmäismurtokuormat.

Koodi	Köyden halkaisija	Murtolujuus	Pintakäsittely	Harus Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	TL mm	TB mm	W mm	Paino kg
OSS 196 P	6-7	8	Galvanoitu	-	50	40	19	34	9	16	9	109	51	19	0,4
OSS 197 P	8-10	12	Galvanoitu	-	57	45	22	42	13	20	11	124	63	21	0,8
OSS 198 P	11-13	20	Galvanoitu	-	64	51	27	50	15	25	12	142	67	25	1
OSS 199 P	14-16	25	Galvanoitu	13	76	63	32	58	18	30	14	171	85	32	1,8
OSS 100 P	18-19	40	Galvanoitu	14-16	89	76	40	70	22	35	16	205	95	38	3,2
OSS 104 P	20-22	55	Maalattu	18-19	101	89	45	80	25	41	19	235	110	44	4,6
OSS 108 P	23-26	75	Maalattu	20-22	114	101	60	104	29	51	22	275	128	51	8
OSS 111 P	27-30	90	Maalattu	23-26	127	114	65	114	33	57	25	306	142	57	11

OSS 115 P	31-36	125	Maalattu	27-28	139	127	72	126	39	63	28	338	155	63	15
OSS 118 P	37-39	150	Maalattu	30-32	152	162	80	142	42	70	30	394	177	76	22
OSS 120 P	40-42	170	Maalattu	33-35	165	165	88	156	45	76	33	418	187	76	27
OSS 125 P	43-48	225	Maalattu	36-40	191	178	100	176	52	89	39	469	215	89	41
OSS 128 P	49-54	280	Maalattu	42-45	216	228	108	194	59	95	45	552	244	101	60
OSS 130 P	55-60	360	Maalattu	46-48	229	254	120	210	64	108	53	603	275	113	88
OSS 132 P	61-68	425	Maalattu	50-54	248	273	133	236	75	121	60	654	300	127	118
OSS 135 P	69-75	460	Maalattu	56-62	279	279	138	240	81	127	73	696	335	133	155
OSS 138 P	76-80	560	Maalattu	64-67	305	286	146	252	88	133	76	737	355	146	186
OSS 140 P	81-86	625	Maalattu	69-76	330	298	160	290	92	140	79	788	375	159	227
OSS 142 P	87-93	720	Maalattu	78-86	356	318	178	320	99	152	83	852	400	171	283
OSS 144 P	94-102	875	Maalattu	88-96	381	343	190	350	108	178	89	914	435	191	374
OSS 146 P	108-115	1 200	Maalattu	98-110	450	480	215	400	129	195	100	1 145	465	205	539
OSS 150 P	120-130	1 400	Maalattu	112-124	500	500	250	450	147	220	110	1 250	525	225	761
OSS 155 P	135-140	1 600	Maalattu	125-132	540	497	263	480	157	240	140	1 300	590	230	1 067
OSS 160 P	142-153	2 000	Maalattu	133-143	585	505	275	500	171	255	140	1 365	610	250	1 172
OSS 165 P	154-165	2 220	Maalattu	144-154	630	530	300	550	185	275	150	1 460	640	260	1 441

Mittakuva

