

Vanttiruuvi TR

Tuotekuvaus



Rakenne: Haarukka-haarukka. Saatavana myös muilla päätteillä. Sisältää lukitusmutterit.

Koekuorma: 2 x WLL

... [Read more](#)

Materiaali: Rakenneteräs.

Merkintä: WLL .


Pintakäsittely: Maalattu, saatavana myös galvanoituna.

Varoitus: Vanttiruuvien pituutta ei saa säätää kuormitettuna.

Varmuuskerroin: 5:1

Vanttiruuvi TR

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Säätövara mm	Kierre	Paino kg
422100160170	1,6	167	22 X 5	3
422100200170	2	181	24 X 5	4
422100250170	2,5	215	28 X 5	6
422100310170	3,1	225	30 X 6	8
422100400170	4	232	32 X 6	10
422100500170	5	242	36 X 6	15
422100630170	6,3	270	44 X 7	20
422100800170	8	296	48 X 8	28
422101000170	10	306	52 X 8	35
422101260170	12,6	352	55 X 9	47
422101600170	16	366	65 X 10	62
422102000170	20	380	70 X 10	85
422102500170	25	402	75 X 10	100
422103150170	31,5	438	80 X 10	130
422104000170	40	464	90 X 10	175
422105000170	50	520	100 x 10	236
422106300170	63	564	110 X 10	325
422108000170	80	630	120 X 10	452
422110000170	100	720	130 X 10	577
422112500170	125	752	140 X 10	811
422116000170	160	880	160 X 10	1 120