

Vanttiruuvi TR



Tuotekuvaus

Rakenne: Haarukka-haarukka. Saatavana myös muilla päätteillä. Sisältää lukitusmutterit.

Koekuorma: 2 x WLL

Materiaali: Rakenneteräs.

Merkintä: WLL .

Pintakäsittely: Maalattu, saatavana myös galvanoituna.

Varoitus: Vanttiruuvien pituutta ei saa säätää kuormitettuna.

Varmuuskerroin: 5:1

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Säätövara mm | Kierre | Paino kg |
|--------------|----------------|-----------------|----------|-------------|
| 422100160170 | 1,6 | 167 | 22 X 5 | 3 |
| 422100200170 | 2 | 181 | 24 X 5 | 4 |
| 422100250170 | 2,5 | 215 | 28 X 5 | 6 |
| 422100310170 | 3,1 | 225 | 30 X 6 | 8 |
| 422100400170 | 4 | 232 | 32 X 6 | 10 |
| 422100500170 | 5 | 242 | 36 X 6 | 15 |
| 422100630170 | 6,3 | 270 | 44 X 7 | 20 |
| 422100800170 | 8 | 296 | 48 X 8 | 28 |
| 422101000170 | 10 | 306 | 52 X 8 | 35 |
| 422101260170 | 12,6 | 352 | 55 X 9 | 47 |
| 422101600170 | 16 | 366 | 65 X 10 | 62 |
| 422102000170 | 20 | 380 | 70 X 10 | 85 |
| 422102500170 | 25 | 402 | 75 X 10 | 100 |
| 422103150170 | 31,5 | 438 | 80 X 10 | 130 |
| 422104000170 | 40 | 464 | 90 X 10 | 175 |
| 422105000170 | 50 | 520 | 100 x 10 | 236 |
| 422106300170 | 63 | 564 | 110 X 10 | 325 |
| 422108000170 | 80 | 630 | 120 X 10 | 452 |
| 422110000170 | 100 | 720 | 130 X 10 | 577 |
| 422112500170 | 125 | 752 | 140 X 10 | 811 |
| 422116000170 | 160 | 880 | 160 X 10 | 1 120 |

Mittakuva

