

Kiilapesä – asennusohjeet

Tarkasta köyden halkaisija ja mahdolliset vauriot ennen kiilapesän asennusta. Tarkasta myös, että kiilapesän ja kiilan merkinnät ovat köyden halkaisijan mukaiset.

Työnnä köysi kiilapesään siten, että sen "kuormitettu" osa on samassa linjassa kiinnityskorvakkeen kanssa. Aseta kiila köysisilmukkaan, kuormita köysi ja tarkasta, että köysi ja kiila ovat kohdallaan kiilapesässä.

Asenna ylimääräiset köysilukot mahdollisimman lähelle kiilapesää, köyden vapaaseen taivutettuun päähän "turvalukoksi". Tällä estetään kiilan irtoaminen köyden mahdollisesti löystyessä.

Paksumpiin köysiin asennetaan erillinen köydenpätkä, jonka paksuus on sama kuin itse köydellä, köyden vapaan pään suuntaisesti.


VAROITUS! Väärä kiilapesän asennus voi vahingoittaa köyttä ja heikentää liitoksen kestävyyttä. Koeponnista liitos ennen sen käyttöönottoa.



Aseta köysi kiilapesään.



Taivuta silmukka köyteen ja pujota köysi takaisin kiilapesän läpi.



Aseta kiila kiilapesään. Kuormita köysi ja tarkasta, että köysi ja kiila ovat oikeassa asennossa kiilapesässä.



Asenna ylimääräinen köysilukko köyden taivutettuun vapaaseen päähän turvalukoksi mahdollisimman lähelle kiilapesää



Paksumpiin köysiin asennetaan erillinen köydenpätkä, jonka paksuus on sama kuin itse köydellä, köyden vapaan pään suuntaisesti.