



The Lifting KnowHow

## Teräsköysiraksit 6x36-FC 1960 N/mm<sup>2</sup>

Ø	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneissa kuitusydämisille teräsköysille									
	Yksihaarainen			2-haarainen & U-muoto		3-4-haaraiset		Päätön		
	Suora	Kiristävä	U-muoto	0°- 45°	45°- 60°	0°- 45°	45°- 60°	Suora	Kiristävä	U-muoto
mm										
8	0,75	0,6	1,5	0,1	0,75	1,6	1,1	1,4	1,2	3
10	1,2	0,95	2,4	1,7	1,2	2,5	1,8	2,4	1,9	4,8
12	1,7	1,3	3,4	2,4	1,7	3,6	2,6	3,4	2,7	6,8
14	2,3	1,8	4,6	3,2	2,3	4,8	3,5	4,6	3,7	9,2
16	3	2,4	6	4,2	3	6,3	4,5	6	4,8	12
18	3,8	3,1	7,6	5,3	3,8	8	5,7	7,6	6,1	15,2
20	4,7	3,8	9,4	6,6	4,7	10	7,1	9,4	7,6	18,8
22	5,7	4,6	11,4	8	5,7	12	8,5	11,4	9,2	23
24	6,8	5,4	13,6	9,5	6,8	14,3	10,2	13,6	11	27
26	8	6,4	16	11,2	8	16,8	12	16	12,8	32
28	9,3	7,4	18,6	13	9,3	19,5	14	18,6	15	37
32	12	9,7	24	16,8	12	25,5	18	24	19,5	48
36	15	12	30	21	15	32	23	30	25	60
40	19	15	38	27	19	40	28,5	38	30	76
44	23	18	46	32	23	48	34	46	37	92
48	27	22	54	38	27	57	41	54	44	108
52	32	26	64	45	32	67	48	64	51	128
56	37	30	74	52	37	78	56	74	60	148
60	43	34	86	60	43	90	64	86	68	172
68	55	44	110	77	55	115	82	110	88	220
71	60	48	120	84	60	126	90	120	96	240
Keroin 1	0,8	2	1,4	1	2,1	1,5	2	1,6	4	

Varmuuskerroin 5:1 EN-13414-1

## Teräsköysiraksit 6x36-IWRC 1960 N/mm<sup>2</sup>

Ø	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneissa teräsydämisille teräsköysille									
	Yksihaarainen			2-haarainen & U-muoto		3-4-haaraiset		Päätön		
	Suora	Kiristävä	U-muoto	0°- 45°	45°- 60°	0°- 45°	45°- 60°	Suora	Kiristävä	U-muoto
mm										
8	0,8	0,65	1,6	1,15	0,8	1,7	1,2	1,6	1,3	3,2
10	1,3	1	2,6	1,8	1,3	2,7	1,9	2,6	2	5,2
12	1,8	1,4	3,6	2,6	1,8	3,9	2,8	3,6	3	7,2
14	2,5	2	5	3,5	2,5	5,3	3,8	5	4	10
16	3,3	2,6	6,6	4,6	3,3	6,9	4,9	6,6	5,2	13,2
18	4,1	3,3	8,2	5,8	4,1	8,7	6,2	8,2	6,6	16,4
20	5,1	4,1	10,2	7,2	5,1	10,7	7,7	10,2	8,2	20,4
22	6,2	5	12,4	8,7	6,2	13	9,3	12,4	10	24,8
24	7,4	5,9	14,8	10,3	7,4	15,5	11,1	14,8	11,8	29,6
26	8,7	7	17,4	12,1	8,7	18,2	13	17,4	13,8	34,8
28	10	8	20	14	10	21	15	20	16	40
32	13	10,4	26	18,4	13	27,5	19,7	26	21	52
36	16,6	13,3	33	23	16,6	35	25	33	26,5	66
40	20,5	16,4	41	29	20,5	43	31	41	33	82
44	25	20	50	35	25	52	37	50	40	100
48	29,5	23,6	59	41	29,5	62	44	59	47	118
52	35	28	70	48	35	73	52	70	55	140
56	40	32	80	56	40	84	60	80	64	160
60	46	37	92	65	46	97	69	92	74	184
64	52,5	42	105	73	52,5	110	79	105	84	210
68	59	47	118	83	59	124	89	118	95	236
Keroin 1	0,8	2	1,4	1	2,1	1,5	2	1,6	4	

Varmuuskerroin 5:1 EN-13414-1