

## Kuormitustaulukko luokka 10

Kettinki Ø	WLL t								Päätön
	Yksihaarainen		2-haarainen & U-nosto		3-4-haaraiset				
mm	Suora	Kiristävä	U-nosto	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	Kiristävä	
6	1,4	1,12	2,8	2	1,4	3	2,12	2,24	
8	2,5	2	5	3,55	2,5	5,3	3,75	4,0	
10	4	3,15	8	5,6	4	8	6	6,3	
13	6,7	5,3	13,4	9,5	6,7	14	10	10,6	
16	10	8	20	14	10	21,2	15	16	
19	14	11,2	28	20	14	30	21,2	22,4	
22	19	15	38	26,5	19	40	28	30	
26	26,5	21,2	53	37,5	26,5	56	40	42,5	
32	40	31,5	80	56	40	85	60	63	
Kerroin (K <sub>L</sub> )	1	0,8	2	1,4	1	2,1	1,5	1,6	

## Kuormitustaulukko luokka 12

Varmuus- kerroin 4	1-haarainen		2-haarainen		3- ja 4-haarainen		3- ja 4-haar tasauslevyn kanssa		Päätön kiristävä	Silmukka- raksi 1-haar		Silmukka- raksi 2-haar			
			0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°		0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°		
Muoto- kerroin	1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	2,1	1,5	1,8	1,4	1	2,1	1,5		
Tuotekoodi	WLL t														
WINPRO 7	2,36	1,9	3,35	2,36	2,65	1,9	5	3,55	6,7	4,75	3,75	3,35	2,36	5	3,55
WINPRO 8	3	2,36	4,25	3	3,35	2,36	6,3	4,5	8,5	6	4,75	4,25	3	6,3	4,5
WINPRO 10	5	4	7,1	5	5,6	4	10,6	7,5	14	10	8	7,1	5	10,6	7,5
WINPRO 13	8	6,3	11,2	8	9	6,3	17	11,8	-	-	12,5	11,2	8	17	11,8