

Silmukka- ja umpinostovyöt

Varmuuskerroin 7:1 EN-1492-1

Väri	Nauha- leveys mm	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneissa									
		Yksihaarainen & Päätön					2-haarainen		3-4-haaraiset		
		Suora nosto	Kiristävä nosto	U-muoto			0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°
violetti	50	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5	
vihreä	60	2	1,6	4	2,8	2	2,8	2	4,2	3	
keltainen	90	3	2,4	6	4,2	3	4,2	3	6,3	4,5	
harmaa	120	4	3,2	8	5,6	4	5,6	4	8,4	6	
punainen	150	5	4	10	7	5	7	5	10,5	7,5	
ruskea	180	6	4,8	12	8,4	6	8,4	6	12,6	9	
sininen	240	8	6,4	16	11,2	8	11,2	8	16,8	12	
oranssi	300	10	8	20	14	10	14	10	21	15	
Kerroin		1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5	

Päällysteraksit

Varmuuskerroin 7:1 EN-1492-2

Väri	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneissa									
	Yksihaarainen & Päätön					2-haarainen		3-4-haaraiset		
	Suora nosto	Kiristävä nosto	U-muoto			0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°
violetti	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5	
vihreä	2	1,6	4	2,8	2	2,8	2	4,2	3	
keltainen	3	2,4	6	4,2	3	4,2	3	6,3	4,5	
harmaa	4	3,2	8	5,6	4	5,6	4	8,4	6	
punainen	5	4	10	7	5	7	5	10,5	7,5	
ruskea	6	4,8	12	8,4	6	8,4	6	12,6	9	
sininen	8	6,4	16	11,2	8	11,2	8	16,8	12	
oranssi	10	8	20	14	10	14	10	21	15	
Kerroin	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5	